- Alimentación
- Laboratorios
- Industria
- Monitorización ambiental
- Control Industrial
- Logística
- Agricultura
- Compostaje
- Museos
- I+D+I
- Geolocalización
- Investigación
- Domótica
- Telecontrol
- Vending
- Automoción
- Almacenaje
- Auditorias
- Eficiencia energética
- Seguridad
- etc...
- etc...
- etc...

MyAlarm2 *es un potente Data Logger equipado con módem GSM / GPRS y opción GPS para cubrir las más altas prestaciones y necesidades de comunicación.*

MyAlarm2 *es un cocktail concentrado de tecnología y diseño que permite a usuarios de muy distintos sectores poder controlar a distancia y con exactitud multitud de parámetros e intervenir si es preciso de forma inmediata.*

Data loggers MyAlarm2

Descripción	Referencias
con sistema de transmisión GSM / GPRS	
Datalogger MyAlarm2 Base con sistema de alarma sin cables y con conexión GSM / GPRS con sensor interno de temperatura NTC con 4 entradas digitales con 2 entradas analógicas para señales industriales (mA / mV) ***Se suministra con:*** Datalogger MyAlarm2 Alimentador a corriente 100-240 Vac-12 Vdc-700 mA Antena GSM con conector SMA Cable USB-mini 2.0 Soporte para colgar en la pared Software multilingüe con soporte CD Manual de instrucciones	MY2B
con sistema de transmisión GSM / GPRS y geolocalización GPS	
Datalogger MyAlarm2 GPS mismas características y componentes que el modelo "Base" anterior pero adicionalmente incluye sistema de geolocalización GPS y tarjeta de memoria microSD de 2 GB	MY2G

Accesorios disponibles

Descripción	Referencias
Caja de plástico ABS con tapa frontal transparente para montaje y fijación en exteriores	MY2-KITIP66
Antena dual GSM externa con 3,2 metros de longitud de cable	A-GSM
Antena GPS externa con base magnética	A-GPS
Célula fotoeléctrica para el control de accesos (impulsos)	FD01

PRODUCTOS RELACIONADOS

.../R	con 2 salidas digitales de relé
.../03	Instrumento con Certificado de Calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales)
.../04	Instrumento con Certificado de Calibración Oficial (ENAC - EA - ILAC e IAF)

Características técnicas comunes

- Protección contra el polvo y el agua IP 20
- Sensor de temperatura NTC integrado
- Módem integrado GSM / GPRS y GPS (ver modelos)
- Envío de alarmas vía SMS
- Envío de alarmas vía e-mail
- Envío de datos vía GPRS
- Envío de datos a servidor FTP
- Alarmas de máxima, mínima, contador, fuga, totalizador, crepuscular, apagón
- 4 entradas digitales para impulsos, contadores y totalizadores
- 2 entradas analógicas
0...20 mA
0...30 V
- 2 Salidas digitales de relé (ver productos relacionados)
- Interface USB incluido
- Memoria Flash interna de 2 Mb
- Software incluido
- Programación de inicio y paro automático
- Configuración del equipo a distancia mediante envío de comandos por SMS
- Configuración de intervalo de registro
- Alimentación mediante batería recargable (de 8 a 16h de autonomía)
- Alimentación externa mediante alimentador a red (incluida)
- Dimensiones: 108 x 80 x 32 mm
- Peso: 150 gramos
- Fabricado en Policarbonato ABS
- Cumple con normas:
EN301 511
EN301 489-1
EN301 489-7
EN60950
ETSI
CE